

Kälte-/ Klimaanlagen
Wir machen das!
Wärmepumpen



BLUEvolution

Multisplit- Anwendung



Perfekter Komfort für Ihren Raum

- › Schließen Sie bis zu 5 Innengeräte an ein Außengerät an
- › Wählen Sie aus einer Vielzahl an Innengeräten und erstellen Sie Ihren eigenen Mix
- › Mit nur einem Außengerät sparen Sie viel Platz und arbeiten energieeffizienter

Multisplit Anwendung

Die Vorteile eines Multisplit-Systems

› Große Flexibilität bei der Installation

Ein Multisplit-System erlaubt Ihnen bis zu 5 Innengeräte über ein einziges Außengerät zu steuern – dies spart vor allem Platz und Kosten. Da unsere Innengeräte individuell steuerbar sind, kann problemlos ein weiteres Innengerät zu einem späteren Zeitpunkt montiert werden⁽³⁾.

› Die größte Auswahl

Verschiedene Typen (Truhengeräte, Deckengeräte, Wandgeräte, etc.) mit verschiedenen Kapazitäten können dank unserer Multi-System - Anwendung, ohne viel Aufwand, miteinander kombiniert werden. So kann nach Ihren Anforderungen das ideale Innengerät für Wohnzimmer, Badezimmer oder Schlafzimmer ausgewählt werden.

› Ein optimales Raumklima

Schon ein einziges Außengerät kann ein komplettes Haus, ein Büro oder einen kleinen Shop kühlen oder erwärmen. So können Sie ein angenehmes Klima während der Arbeit am Schreibtisch, sowie eine konstante Temperatur in Wohn- und Schlafzimmer genießen.



R-32	2MXM40A	2MXM50A	2MXM68A	3MXM40A	3MXM52A	3MXM68A	4MXM68A	4MXM80A	5MXM90A
Heizen & Kühlern					✓				
Anschließbare Innergeräte ⁽³⁾		2		2-3			2-4		2-5
max. anschließbare Innengeräteleistung	kW	6,0	8,5	9,5 / 10,2 ⁽²⁾	7,0	9,0	11,0	14,5	15,6
max. Gesamtleistungslänge	m	30			50		60	70	75
max. Leitungslänge AG-IG	m	20				25			
max. Niveauunterschied IG-AG	m				15				
max. Niveauunterschied IG-IG	m				7,5				

(1) für einen Raum; (2) nur für CTXM-R und FTXM-R Serie; (3) min. 2 Innengeräte müssen angeschlossen werden



2MXM40-50A



2MXM68A 3MXM40-68A 4MXM68A
4MXM80A 5MXM90A

Kombinationstabelle

Innengeräte

Die untenstehende Tabelle zeigt unsere Vielfalt an kombinierbaren Innengeräten auf

Geräte	2MXM40A	2MXM50A	2MXM68A	3MXM40A	3MXM52A	3MXM68A	4MXM68A	4MXM80A	5MXM90A
Stylish	CTXA15AW
	CTXA15BS
	CTXA15BB
	CTXA15BT
	FTXA20AW
	FTXA20BS
	FTXA20BB
	FTXA20BT
	FTXA25AW
	FTXA25BS
	FTXA25BB
	FTXA25BT
	FTXA35AW
	FTXA35BS
	FTXA35BB
	FTXA35BT
	FTXA42AW	
	FTXA42BS
	FTXA42BB
	FTXA42BT
Emura	FTXA50AW
	FTXA50BS
	FTXA50BB
	FTXA50BT
	FTXJ20AW
	FTXJ20AS
	FTXJ20AB
	FTXJ25AW
	FTXJ25AS
	FTXJ25AB
	FTXJ35AW
	FTXJ35AS
	FTXJ35AB
	FTXJ42AW	
	FTXJ42AS
	FTXJ42AB
	FTXJ50AW
	FTXJ50AS
	FTXJ50AB
Perfера	CTXM15R
	FTXM20R
	FTXM25R
	FTXM35R
	FTXM42R
	FTXM50R
	FTXM60R	
Comfora	FTXM71R	
	FTXP20M9
	FTXP25M9
	FTXP35M9

MXM-A

BIS ZU 5 RÄUME

- › Breite Palette von 2 bis 5 Geräten
 - › Bis zu 5 Innengeräte anschließbar
 - › Innengeräte individuell steuerbar
 - › Außengeräte mit eingebauten Swing Kompressoren - fast lautlos und hoch effizient
 - › Verschiedene Typen von Innengeräten miteinander kombinierbar



Außengerät			2MXM40A	2MXM50A	2MXM68A	3MXM40A	3MXM52A	3MXM68A	4MXM68A	4MXM80A	5MXM90A		
Kühlleistung	Nom.	kW	4,0	5,0	6,8	4,0	5,2	6,8	6,8	8,0	9,0		
Heizleistung	Nom.	kW	4,2	5,6	8,6	4,6	6,8	8,6	8,6	9,6	10,0		
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm			552x852x350			734x958x340				
Gewicht	Gerät	kg	36	41	60	57		62	63	67	68		
Schallleistungspegel	Kühlen	Nom.	dBA	60		61	59		61		64		
	Heizen	Nom.	dBA	62		61	59		61		64		
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom.	dBA	48	46	48	46		48		52		
	Heizen	Nom.	dBA	50	48	48	47		48	49	52		
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung	Min./Max.	°CTK			-10~46						
	Heizen	Umgebung	Min./Max.	°CFK			-15~18						
Anschließbare Innengeräte				2			3			4			
Max. anschließbare Innengeräteleistung				kW	6,0	8,5	9,5 / 10,2 ⁽²⁾	7,0	9,0	11,0	14,5	15,6	
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD	mm	2x 6,35 (1/4")			3x 6,35 (1/4")			4x 6,35 (1/4")		5x 6,35 (1/4")	
	Gas	AD	mm	2x 9,5 (3/8")	1x 9,5 (3/8") 1x 12,7 (1/2")		1x 9,5 (3/8") 2x 12,7 (1/2")		2x 9,5 (3/8") 2x 12,7 (1/2")	1x 9,5 (3/8") 1x 12,7 (1/2") 2x 15,9 (5/8")	2x 9,5 (3/8") 1x 12,7 (1/2") 2x 15,9 (5/8")		2x 9,5 (3/8") 1x 12,7 (1/2") 2x 15,9 (5/8")
Gesamtleitungslänge	Max.		m	30		50			60	70	75		
Leitungslänge	AG-IG	Min./Max.	m	3/20 (1)			3/25 (1)						
Niveauunterschied	IG-AG	Max.	m				15						
	IG-IG	Max.	m				7,5						
Vorgefüllte Kältemittelmenge				kg	0,9	1,2	2,0	1,8	1,8	2,0	2,0	2,4	
Entspricht Leitungslänge				m	20	20	30	30	30	30	30	30	


Aktuelle Abmessungszeichnungen entnehmen Sie bitte dem Daikin Partnerportal <http://mv.daikin.at>

(1) für einen Raum; (2) nur für CTXM-R und FTXM-R Serie

Flexibilität bei der Installation

Eine breite Pallette ist verfügbar, 2 bis 5 Anschlüsse machen viele Anwendungsfälle möglich.

Machen viele Anwendungsmöglichkeiten möglich.
Bis zu 5 Innengeräte können an ein Außengerät angeschlossen werden. Alle Innengeräte sind individuell mit einer Fernbedienung regelbar und müssen nicht im selben Raum oder zur gleichen Zeit montiert werden. Dadurch, dass unsere Außengeräte klein und sehr stabil sind, können sie problemlos auf einem Dach, der Terrasse oder an einer Außenwand montiert werden.





Wie für Sie und Ihr Zuhause gemacht

Ein Außengerät reicht schon aus, um Ihr komplettes Haus zu kühlen oder zu heizen. Egal, ob Sie nachmittags am Schreibtisch arbeiten oder sich abends in Ihrem Wohn- oder Schlafzimmer entspannen wollen, Ihr Daikin Multisplit-Gerät schafft genau das richtige Klima. Haben Sie keine Angst vor Temperaturen bis zu -15 °C, wir heizen Ihr Zuhause - effektiv, wirtschaftlich und zuverlässig.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · E-Mail: office@daikin.at · www.daikin.at

April 2022



Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Zertifizierungsprogramm für Klimatechnikgeräte (AC),

Kaltwassersätze (LCP), Lüftungsgeräte (AHU) und

Gebläsekonvektoren (FCU) teil. Die zertifizierten Daten der

zertifizierten Geräte sind im Eurovent-Verzeichnis gelistet:

www.eurovent-certification.com oder www.certiflash.com.

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V./Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V./ Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizite Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Daikin Europe N.V./Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin.

Multisplit Anwendung 2022 | Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor.



Rhön Kälte GmbH ❁ Walter Bauer Str. 5 ❁ 36043 Fulda

Tel.: 0661-3809888 ❁ info@rhoenkaelte.de ❁ www.rhoenkaelte.de