

Kälte-/ Klimaanlage
Wir machen das!
Wärmepumpen

RhönKälte

DAIKIN

Stylish

Wandgerät

FTXA-AW/BS/BB / RXA-A9/B



Elegant von außen, smart im Inneren

BLUEVOLUTION

- › Kompaktes und funktionales Design passend für jedes Interieur
- › Erreicht A+++ bei Heizen und Kühlen
- › 3 elegante Farboptionen: Weiß, Silber und Schwarz matt
- › Die WiFi Controller Schnittstelle ermöglicht Ihnen, auf Ihr Gerät von überall, zu jeder Zeit, und einfach über Ihr Smartphone oder Tablet mit dem Daikin Residential Controller zuzugreifen. Über Amazon Alexa oder Google Assistant können Sie die wesentlichen Funktionen wie Solltemperatur, Betriebsart, Ventilatordrehzahl und vieles mehr regeln! ⁽¹⁾
- › Flash Streamer-Technologie erzeugt frische und saubere Luft
- › Rastensor und Coanda-Luftstrom ermöglichen perfekte Temperatur- und Luftverteilung
- › Der spezielle Ventilator sorgt für praktisch geräuschlosen Betrieb




Rhön Kälte GmbH ❄️ Walter Bauer Str. 5 ❄️ 36043 Fulda
Tel.: 0661-3809888 ❄️ info@rhoenkaelte.de ❄️ www.rhoenkaelte.de



(Optional (2))

(1)



Angaben zur Effizienz			FTXA + RXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB + 20A9	25AW/BS/BT/BB + 25A9	35AW/BS/BT/BB + 35A9	42AW/BS/BT/BB + 42B	50AW/BS/BT/BB + 50B	
Kühlleistung	Min./Nom./Max		kW	Anschließbar ausschließlich an Multisplit- Außengeräte	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	
Heizleistung	Min./Nom./Max		kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	
<div></div> Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825)	Kühlen	Energieeffizienzklasse			A+++			A++		
		Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	
		SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33	
	Heizen (Durchschnittl. Klima)	Jährlicher Energieverbrauch	kWh		80	100	136	196	239	
		Energieeffizienzklasse			A+++			A++		
		Pdesign	kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00	
		SCOP/A						4,60		
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh	653	666	680	1.156	1.217		
Innengerät			FTXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB	25AW/BS/BT/BB	35AW/BS/BT/BB	42AW/BS/BT/BB	50AW/BS/BT/BB	
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	295x798x189						
Luftfilter	Typ		Abnehmbar / Waschbar							
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb		39/25/21	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24	
	Heizen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb		39/25/21	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/33/24	
Außengerät			RXA		20A9	25A9	35A9	42B	50B	
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	Anschließbar ausschließlich an Multisplit- Außengeräte	552x840x351				734x954x373	
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom.	dB(A)		46	49		48		
	Heizen	Nom.	dB(A)		47	49		48		
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung	Min. bis Max. °C TK		-10 ~ 46					
	Heizen	Umgebung	Min. bis Max. °C FK		-15 ~ 24					
Kältemittel	Typ / Füllmenge / GWP		kg/tCO ₂ -Äq.		R-32/0,76/0,52/675		R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,1/0,75/675	
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD	mm		6,35 (1/4")					
	Gas	AD	mm		9,5 (3/8")				12,7 (1/2")	
	Leitungslänge	AG – IG	Min./Max. m		1,5/20				3/30	
Niveauunterschied			IG – AG		15		20			
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung		Hz / V	1~/50/220-240						
Strom – 50 Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA)		A	10		13				

(1) Kompatibilität mit iOS und Android Version vorausgesetzt; (2) Nicht zeitgleich mit der WiFi Controller Schnittstelle einsetzbar. Zusätzlich ist der Kabeladapter EKRS21 notwendig, und die WiFi Schnittstelle muss deaktiviert werden.



April 2022 DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

FTXA-A Datenblatt 2022 | Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor.

